

## LED-Controller Dauerlichtanlage

LED-Controller-Lichtbandsystem für die Aufbau- oder Abhängemontage. Die Leuchtenmodule sind so konzipiert, dass sie in die in regelmäßigen Abständen in der Zipline-Aluminiumschiene angebrachten Steckdosen einrasten.

Anwendungsbereiche: Krankenhäuser, Schulen, Sozialwohnungen, Rechenzentren.

- Diffusor aus Polycarbonat: Sorgfältig kontrollierte Nanoprismen-Optik für die Einhaltung von EN12464-1 / LG7 (<math><3000\text{ cd/m}^2 @ 65^\circ</math>) oder Opal-Version
- Feuerhemmende äußere Kunststoffteile
- Entwickelt, um Staub, Schmutz und Fliegen fernzuhalten
- Vorinstallierter Kabelbaum, Modulsteckdosen im Abstand von 750 mm
- Steckverbindungen zwischen Kanalverbindungen
- Die Module lassen sich mit einer Feder aus rostfreiem Stahl einrasten (zum Lösen ist ein Standardschraubendreher erforderlich)
- Die SmartScan Funktechnologie macht die Verkabelung der Steuerung überflüssig. Ideal für die Nachrüstung



IP40

bis 138,8 LL/CW

SMARTSCAN

LUXGUARD

### Spezifikation

Montage	<b>Aufbauleuchten Hängeleuchten</b>	IP-Schutzart	<b>IP40</b>
Max. Höhe für Anwesenheitserkennung <b>8 m</b>			

### Beleuchtung

Optik	<b>Blendarmer Diffusor Opaler Diffusor</b>	Lichtstrom	<b>2.380 lm - 7.680 lm</b>
Effizienz	<b>bis 138,8 LL/CW</b>		

### Notfalldaten

Lumenleistung Notleuchte	<b>360 lm - 380 lm</b>	Notleuchten-Typ	<b>Dauerlicht</b>
Dauer der Notbeleuchtung	<b>3 Stunden</b>	Batterie	<b>Nickel-Metallhydrid (NiMH)</b>

### Leistung

LED-Leistung	<b>15 W - 53 W</b>	Systemleistungsaufnahme	<b>19 W - 61 W</b>
--------------	--------------------	-------------------------	--------------------

### LED-Eigenschaften

CRI	<b>80+</b>	Farbtemperatur	<b>4000 K</b>
Nennlebensdauer (Stunden)	<b>67 K - L80/B10</b>		

## Konformität

UKCA-Standard (Großbritannien)  
Energie-Effizienzklasse


Ja  
Dieses Produkt enthält eine  
Lichtquelle der Energieeffizienzklasse  
B

CE


Ja

## Abmessungen


Aufbau-Variante



Variante für Hängemontage




Endkap-  
pen-Satz




Eckverbinder



T-Verbinder



Kreuzverbinder



**Klicken oder scannen**

**Sie hier**

Sehen Sie sich Kanby Zip-  
Varianten mit unserem Online-  
Filtertool an



Die Informationen sind zum 29. Dez. 2024 korrekt, dürfen jedoch nicht als Garantie für die Leistung und/oder Eigenschaften einzelner Produkte ausgelegt werden. Wir behalten uns das Recht vor, Eigenschaften und Designs ohne vorherige Ankündigung zu ändern.